

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878

ODDÍL 1 – IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU

Obchodní název výrobku: Lepidlo na řasy – Sensitive

Identifikace společnosti: Intersmart, s.r.o., Nekvasilova 692/27, 186 00, Praha 8.

Kontaktní údaje: email: info@smartlashes.cz web: www.smartlashes.cz

Použití: Přípravek je určen pro výhradní použití pouze vyškolenými profesionály. Přípravek je určen pro lepení umělých řas.

ODDÍL 2 – SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Složka – název	CAS č.
Ethyl Cyanoacetate	105-56-6
Ethyl Cyanoacrylate	7085-85-0
Polymethyl Methacrylate	9011-14-7
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester	9016-87-9
Aqua	7732-18-5
CI 77266	1333-86-4

ODDÍL 3 – IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Látka Ethyl Cyanoacrylate je klasifikována jako nebezpečná podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Koncentrace této látky ve výrobku ovlivňuje klasifikaci celé směsi, která je tedy klasifikována jako nebezpečná. Vyšší počet případů toxicity kyanoakrylátových lepidel (KL) bývá spojován s nízkou vlhkostí a nedostatečnou

ventilací. Předpokládá se, že vyšší míra vlhkosti vyvolává polymerizaci volných monomerů KL, čímž snižuje jejich těkavost. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět aplikaci přípravku na dobře větraném místě s adekvátní vlhkostí.

Skin Irrit. 2, H315 (dráždí kůži)

Eye Irrit. 2, H319 (způsobuje vážné podráždění očí)

STOT SE 3, H335 /může způsobit podráždění dýchacích cest)

Vdechnutí: Výpary mohou způsobit bolest hlavy, nevolnost a podráždění nosu, krku a plic.

Oči: Kontakt může způsobit vážné podráždění očí.

Kůže: Styk lepidla s pokožkou může způsobit slabé podráždění.

Požítí: Může způsobit bolest, nevolnost, zvracení, silné bolesti břicha a průjem.

ODDÍL 4 – OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Všeobecné pokyny: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoli potížích vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento bezpečnostní list nebo výrobek s etiketami a krabičkou.

Vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch mimo oblast ohrožení. Pokud nedýchá, proveďte umělé dýchání. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s očima: Rozevřete oční víčka, případně vyjměte kontaktní čočky, postižené oči důkladně vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv/obuv a opatrně setřete přebytek lepidla z kůže. Omyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Pokud se objeví zarudnutí, svědění nebo pocit pálení, vyhledejte lékaře.

Požítí: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

ODDÍL 5 – OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Hasiva: Použijte práškový hasicí přístroj, oxid uhličitý (CO₂), pěnu nebo postřik podle charakteru okolního požáru. Způsob hašení přizpůsobte podmínkám v okolí. V případě požáru se mohou vytvářet dráždivé, toxické a škodlivé zplodiny hoření. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví.

Pokyny pro hašení požáru: Nevstupujte do uzavřeného nebo ohraničeného prostoru bez kompletní ochrany, včetně dýchacího přístroje s vlastním přívodem vzduchu kvůli nebezpečným produktům hoření a nedostatku kyslíku. Chladit výrobky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a vypouštět do kanalizace. Hasicí vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů.

ODDÍL 6 – OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Všeobecné pokyny: Zajistěte dostatečné větrání zasaženého prostoru. Zabraňte kontaktu výrobku s očima, pokožkou a oděvem. Použijte osobní ochranné prostředky. Zabraňte manipulaci nepovolaným osobám.

Malé úniky: Zabraňte zvětšování uniklého množství. Ohraničte únik a absorbujte pomocí inertního materiálu, veškerou kapalinu odstraňte pomocí průmyslového odsávacího systému. Výrobek nesmí vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. Při rozsáhlejšímu úniku výrobku do životního prostředí postupovat podle místních předpisů a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů.

Pokud se kapalinu nepodaří odstranit použijte materiál vázající kapalinu (písek, šterk, piliny, univerzální pojidla atd.) a umístěte do vhodných a označených nádob pro řádnou likvidaci. Důkladně umyjte zasažená místa a použité nářadí vhodným čistícím prostředkem, bez použití ředidel. Kontaminovaný materiál odstraňte jako odpad podle příslušných předpisů.

Velké úniky: Použijte stejný postup jako u malých úniků.

ODDÍL 7 – ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Opatření pro bezpečné zacházení: Před použitím je nutno se seznámit s bezpečnostním listem.

Zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Zabraňte kontaktu výrobku s kůží nebo očima. Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému vdechování par a aerosolů. Neužívejte vnitřně. Při používání výrobku nejíst, nepít a nekouřit. Při zahřívání výrobku mohou vznikat monomerové páry. Při používání výrobky by měla být v místnosti zvýšena relativní vlhkost vzduchu alespoň na 50-60 %. Dodržujte pracovní postupy uvedené v návodu pro použití. Nepřibližujte se se zápalnými zdroji a nezahřívejte výrobek na teplotu blízkou jeho vzplanutí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Požadavky na skladování: Výrobek je nutné přechovávat jen v původních a dobře uzavřených obalech. Již otevřené nádoby musí být opět pečlivě uzavřeny a skladovány ve vzpřímené poloze kvůli zabránění úniku obsahu. Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů, krmiv a léčiv. Neskladujte společně se silnými oxidačními činidly, kyselými a alkalickými látkami. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepřístupné pro nepovolané osoby. Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chraňte před vlhkostí a mrazem. Nádoby, i ty vyprázdňené, mohou obsahovat zbytky par produktu a musí být likvidovány podle platných předpisů.

Maximální skladovací teplota: neskladovat při teplotách vyšších než +25 °C.

ODDÍL 8 – OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OCHRANA OSOB

Technická opatření: Zajistit dostatečné větrání. To může být zabezpečeno lokálním odtažením vzduchu z pracovního prostředí nebo pomocí celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostačuje k udržení koncentrace pod limitními hodnotami expozic pro pracovní prostředí, musí být nošeno pro tento účel dýchací zařízení. To platí pouze v případě, že jsou stanoveny expoziční limity.

Ochranný oděv/vybavení: Doporučuje se použití rukavic nepropustných pro daný materiál k zabránění kontaktu s pokožkou a možné iritaci. Při možnosti rozstříknutí

používejte těsně přiléhající ochranné brýle. Při běžném používání není vyžadovaná ochrana dýchacích cest.

Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Nepoužívat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté oblečení ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Zamezit styku s pokožkou a očima.

ODDÍL 9 – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	kapalné
Barva:	černá
Hodnota pH:	není určeno
Zápach:	charakteristický
Hustota:	není určeno
Bod tání:	není určeno
Bod varu:	100 °C
Teplota samovznícení:	výrobek není samozápalný

ODDÍL 10 – STÁLOST A REAKTIVITA

Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání se neočekává žádná reaktivita (viz. Oddíl 7).

Při běžném způsobu použití a skladování nevznikají žádné nebezpečné reakce.

Zabránit kontaktu s neslučitelnými materiály. Chránit před zahříváním, otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.

Neslučitelné materiály: Voda, zásady, kyseliny, oxidační činidla, aminy, alkoholy.

Nebezpečné produkty rozkladu: Tepelný rozklad může produkovat akrylátové monomery, oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Během hoření mohou vznikat neidentifikované organické sloučeniny v kouři a výparech.

ODDÍL 11 – TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Toxicita: Přímý kontakt s pokožkou může způsobit popáleniny. Okamžitě a silně přilne ke kůži. Dráždivý pro pokožku a oči.

Cesty expozice: Vdechování (Ano), Kůže (Ano), Požití (Ano)

Karcinogenita atd.: Viz oddíl 3.

ODDÍL 12 – EKOLOGICKÉ INFORMACE

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 13 – POKYNY PRO LIKVIDACI

Metody nakládání s odpady

Likvidace: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Musí být zamezeno úniku do kanalizace. Zbytky výrobku odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad. Například odkládat na vhodných skládkách odpadů nebo odstraňovat ve vhodných spalovnách odpadů.

ODDÍL 14 – INFORMACE PRO PŘEPRUVU

TŘÍDA: Neuvedeno

UN číslo: Neuvedeno

ODDÍL 15 – REGULAČNÍ INFORMACE

CA Propozice 65: Nejsou známy žádné chemické látky uvedené v kalifornské propozici 65.

V Praze, dne 7. 9. 2015

